

## Valena™ Life

светорегуляторы с лицевой панелью



7 521 60 + 7 540 07



7 526 62 + 7 541 37

Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений. Используются с рамками Valena Life. Упакованы в индивидуальную упаковку.

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 250 В <sup>~</sup> - 50 Гц
		<p>Со встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания</p> <p>При включении устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением. Возможно дистанционное управление и регулирование с помощью кнопок без подсветки (Кат.№ 7 520 11)</p> <p><b>Светорегулятор с поворотной ручкой, без нейтрали</b></p> <p>Для всех моделей ламп:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диммируемые светодиодные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)</li> <li>- диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)</li> <li>- галогенные с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА</li> <li>- диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА</li> <li>- галогенные и накаливания 230 В пер.тока: от 5 до 300 Вт</li> </ul> <p>При включении постепенно (в течение 2 с) достигается уровень освещенности, установленный перед последним отключением</p>
1	7 524 60	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Белый Valena Life</li> <li><input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</li> <li><input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</li> </ul>
1	7 525 60	
1	7 526 60	
		<p><b>Кнопочный светорегулятор без нейтрали</b></p> <p>Для всех типов ламп:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диммируемые светодиодные с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)</li> <li>- диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)</li> <li>- галогенные с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 3 до 400 ВА</li> <li>- диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 3 до 200 ВА</li> <li>- галогенные и накаливания 230 В: от 3 до 400 Вт</li> </ul> <p>При включении постепенно (в течение 2 с) достигается уровень освещенности, установленный перед последним отключением</p> <p>Основные режимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- режим диммирования</li> <li>- предустановленные уровни яркости (0 %, 33 %, 66 % и 100 %)</li> <li>- режим ночного освещения: постепенное отключение в течение 1 часа</li> </ul>
1	7 524 62	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Белый Valena Life</li> <li><input type="checkbox"/> Слоновая кость Valena Life</li> <li><input type="checkbox"/> Алюминий Valena Life</li> </ul>
1	7 525 62	
1	7 526 62	

## УПАКОВКА LEGRAND

# Продукция всегда ЗАЩИЩЕНА

Благодаря индивидуальной упаковке изделия легко идентифицируются и надежно защищены до начала монтажа.



### УДОБНО ДЛЯ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- изделия имеют индивидуальную защитную упаковку и могут раскладываться на полках или развешиваться на крючках
- изделия видны сквозь прозрачную пленку

### УДОБНО ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

- упаковка защищает устройство в ходе всего процесса доставки вплоть до начала монтажа
- вся необходимая информация об устройстве напечатана на упаковке
- дополнительная информация при сканировании QR-кода

