



ул. Кулатова, 14 тел.: 902818
ТЦ Мега Комфорт тел.: 901676

Аудиодомофоны



DP-2HPR	<p>Двухпроводная аудиотрубка. Функции: разговор с посетителем, кнопки открывания двух электромеханических замков. Полнодуплексная связь, максимальное расстояние до аудиопанели: 150 м (сечение жил кабеля 0,8 мм²). Цвет - белый.</p>		1550 с.
DP-2S	<p>Трубка аудиодомофона, двухпроводная. Функции: разговор с посетителем, открывание электромеханического замка. Полнодуплексная связь, максимальное расстояние до аудиопанели: 150 м при сечении жил кабеля 2*0,8 мм². Цвет - белый.</p>		1745 с.
DP-4VHP	<p>Дополнительная 4х-проводная трубка для видеодомофонов Commax. Функции: разговор с посетителем, внутренняя связь «трубка-монитор», кнопка открывания электромеханического замка. Расстояние от монитора до трубки: до 30 м. Цвет - белый.</p>		985 с.
DR-2PN	<p>Двухпроводная вызывная панель. Полнодуплексная связь, максимальная дистанция связи: до 150 м при сечении жил кабеля 2*0,8 мм². Алюминиевый корпус. Накладное крепление. Питание от аудиотрубки. Цвет - серебро.</p>		1425 с.







АудиоМногоквартирная Система



AP-2SAG	<p>Commax AP-2SAG - аудиотрубка для многоквартирных вызывных панелей DR-2AG и DR-2AG/RF1. Коммутация: 2*0,65 мм² через этажные распределители CCU-204AGF или CCU-232AGF. Длина кабельной линии от этажного распределителя до AP-2SAG: 100 м. Функции: разговор с посетителем, открывание замка двери.</p>		1010 с.
CCU-204AFG	<p>Этажный распределитель на 4 квартиры, с возможностью монтажа на DIN-рейку. Абонентские устройства: до 4 аудиотрубок DP-2SAG по кабелю 2*0,65 мм². Максимальная длина кабельной линии от DP-2SAG до DR-2AG/RF1: 200м.</p>		6180 с.
DR-2AG/RF1	<p>Врезная многоквартирная вызывная аудиопанель. Абонентские трубки: AP-2SAG, число абонентов: от 4 до 1000. Встроенный считыватель карт Mifare, рабочая частота: 13,56 МГц, число карт на абонента: до 3, дистанция считывания карт: до 6 см. Встроенная LED-подсветка для работы в ночное время, рабочая температура от -20 до +40 °С.</p>		22050 с.

Видеодомофоны

COMMAX
SmartHome & Security

CDV-43KM	<p>Цветной монитор видеодомофона с трубкой. Экран: 4,3 дюйма LCD TFT с LED-подсветкой. Рассчитан на подключение одной цветной вызывной панели стандарта PAL. Встроенный слот для карт microSD, поддерживаются карты объемом до 32ГБ. Цвет - белый.</p>		6500 с.
CDV-43Q	<p>Цветной монитор видеодомофона без трубки. Экран: 4,3 дюйма LCD TFT с LED-подсветкой. Подключение двух цветных вызывных панелей стандарта PAL или NTSC. Возможно параллельное подключение мониторов к вызывным панелям, максимальная конфигурация: 2 монитора, 2 вызывных панели, 2 трубки DP-4VHP. Цвет - серебро.</p>		10505 с.
CDV-70H2	<p>Цветной монитор видеодомофона без трубки. Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой. Рассчитан на подключение двух вызывных панелей стандарта PAL или NTSC. Возможно параллельное подключение мониторов к вызывным панелям, максимальная конфигурация: 2 монитора, 2 вызывных панели, 2 трубки DP-4VHP, подключение видеодомофона к подъездному домофону через блоки сопряжения. Цвет - золото, серебро.</p>		8790 с.
CDV-70MH	<p>Цветной монитор видеодомофона с трубкой. Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой. Переключение видеовходов осуществляется повторным нажатием на кнопку просмотра изображения. Подключение двух вызывных панелей стандарта PAL или NTSC. Возможно подключение видеодомофона к подъездному домофону через блоки сопряжения. Цвет - белый.</p>		10505 с.
CDV-71AM	<p>Цветной монитор видеодомофона без трубки (hands-free). Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и насыщенное изображение. Рассчитан на подключение 2-х вызывных панелей (входы Camera1 / Camera2) и 2-х видеокамер стандарта PAL. Предусмотрены режимы «картинка в картинке» для видеовходов «Camera1 / CCTV1» и «Camera2 / CCTV2». Возможно параллельное подключение мониторов к вызывным панелям, максимальная конфигурация: 2 монитора, 2 вызывные панели, 2 трубки DP-4VHP. Встроенная энергонезависимая память на 128 кадров, фиксируется изображение посетителя в момент звонка, а также дата и время посещения. Возможно подключение видеодомофона к подъездному домофону через блоки сопряжения. Цвет - черный, белый перламутр, серебро.</p>		16675 с.
DRC-4CGN2	<p>Цветная видеокамера день-ночь NTSC/PAL, угол обзора: 47° (по горизонтали) 34° (по вертикали), подсветка на расстоянии до 1 м, питание 12В от монитора, антивандальный металлический корпус. Цвет - коричневый, серебро.</p>		4390 с.
DRC-4CPN2	<p>Цветная видеокамера день-ночь NTSC/PAL, угол обзора 47°-по горизонтали, 34°-по вертикали, подсветка на расстоянии до 1 м, питание 12В от монитора, антивандальный металлический корпус. Цвет - коричневый, серебро.</p>		4390 с.

ВидеоМногоквартирная Система

COMMAX
SmartHome & Security

CAV-70CG	<p>Цветной монитор Commax 7.0", TFT LCD, PAL/NTSC, без трубки (Hands Free), подключение 2х вызывных блоков и трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", накладное исполнение, АС 110-240В. Цвет - серебро.</p>		12960 с.
CAV-70GA	<p>Цветной монитор видеодомофона без трубки для многоквартирной системы Gate View. Экран: 7 дюймов LCD TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и насыщенное изображение. Цвет - серебро.</p>		15260 с.
CAV-70PG	<p>Commax CAV-70PG - цветной видеодомофон без трубки для многокв. системы Gate View. Экран: 7 дюймов (17,78 см) LCD TFT с LED-подсветкой, обеспечивающей чёткое и насыщенное изображение. Длит. работы экрана во вкл. состоянии: после ручного включения кнопкой на мониторе: 30 сек. после поступления сигнала от вызывной панели: 60 сек. Габариты (мм): 243x168x30. Цвет - белый.</p>		12785 с.
CCU-4GF	<p>Этажный распределитель для систем Commax Smart / Gate View. 4 канала для подключения этажных мониторов. Дистанция связи от многокв. вызывной панели до самого удалённого монитора: 300 м. Кол-во этажных распределителей CCU-4GF на указанной дистанции: не более 40шт. Питание: DC 12 В, 500 мА.</p>		2450 с.
CDS-4GS	<p>Станция консьержа для многокв. системы Gate View. Работает с вызывн. пан. DRC-701LC/RF, DRC-900LC/RF, DRC-GAC/RF, DRC-GUC/RF1. Полнодуплексная связь, макс. длина кабельной линии CDS-4GS до вызывной панели при сечении жил кабеля 4*0,65 мм²: 1 км. Цвет - белый.</p>		4890 с.
DRC-40K	<p>Накладная цветная вызывная панель на 1 абонента, работает с цветными видеодомофонами Commax стандарта PAL. Матрица: CMOS, разрешение видеокамеры: 540 ТВЛ. Углы обзора по гориз./верт.: 75/55°, можно отрегулировать положение видеокамеры в вертикальной плоскости в пределах ±12°. Автоматическая светодиодная подсветка до 0,3м. Реле управления электромеханическим замком. Питание: DC12 В от монитора.</p>		3775 с.

Селекторные устройства

COMMAX
SmartHome & Security

CM-810	<p>Центральный пульт громкой связи на 10 абонентов. Абонентская станция: CM-800S. Настенная и настольная установка. Дистанция связи: 300 м. Идентификация звонящего абонента на дисплее. Коммутация: 2*0,65 мм² до каждой CM-800S.</p>		4015 с.
WI-249LM /WI-249LS	<p>Переговорное устройство громкой связи, комплект из 2 шт. Центральный пульт: WI-249LM, абонентская станция: WI-240LS. Макс. дистанция связи: в помещении- 40-50 м, на открытом пространстве до 200 м. Возможно расширение до 9 абонентов установкой доп. станций WI-249LS, время вызова ограничено 30 сек, время разговора ограничено 3 мин, идентификация звонящего абонента на дисплее.</p>		10885 с.
WI-249LS	<p>Абонентская станция громкой связи. Центральная станция: WI-249LM. Максимальная дистанция связи: в помещении- 40-50 м, на открытом пространстве до 200 м. Время вызова ограничено 30 сек., время разговора ограничено 3 мин. Частота: 2,4 ГГц.</p>		5290 с.
WI-3SN	<p>Полудуплексное переговорное устройство громкой связи, комплект из 2 шт. Частотная модуляция по одной фазе сети переменного тока. Для передачи звука могут использоваться 3 частотных канала. Выходная звуковая мощность: 500 мВт. Дальность связи: до 300 м. Настольная и настенная установка. Потребление тока: 5Вт.</p>		2535 с.



ул. Кулатова, 14 тел.: 902818
ТЦ Мега Комфорт тел.: 901676